

Gigaset C385

Reiner Sprachklang

Das moderne Telefon mit Farbdisplay, Komfort-Freisprechen und integriertem Anrufbeantworter

Anschluß: a/b (analog)
Einsatz: Haupt-Anschl /TK-Anlagen
Standards: DECT, GAP,
Farbe: titanium

Konfiguration

- Anschluss von 1 Externleitung
- für bis zu 4 Mobilteile



Einfache Bedienung

- Komfortable Menüführung für einfache Bedienung
- in verschiedenen Sprachen
- in angenehm, farbigen Icons und Menütexen
- Bedienung des Anrufbeantworters über Mobilteil und Basis

Farb-Display

- Beleuchtetes Farbdisplay (1,42" LCD, 4096 Farben, 96*64 Auflösung 3 - zeilig + 1 Menüzeile)
- Anzeige von Datum und Uhrzeit (gegen Stromausfall gesichert)
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Im Ruhezustand: Digitaluhr oder Globus als Screensaver einstellbar
- Gesprächsdaueranzeige

Tastatur

- Beleuchtete Tastatur (Bernstein)
- Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein /aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste, (Flash) einstellbar
- INT-Taste für weitere Mobilteile

Telefonbuch

- Für bis zu 150 Namen / Nummern

Freisprechen / Akustik

- Komfortabel Freisprechen, mit einstellbarer Lautstärke (5-stufig)
- Headset-Anschluß; 2,5 mm Klinenstecker (Kopfhörer im Lieferumfang nicht enthalten)
- Hörerlautstärke einstellbar (3-stufig)

Eco DECT

- 60% geringerer Stromverbrauch durch energiesparendes Schaltnetzteil :
- **Eco mode +:** 100 % Abschaltung der Funkleistung im Standby-Betrieb, auch bei mehreren Mobilteilen und wenn das Mobilteil nicht in der Basis ist
- **Eco mode :** 80 % Reduzierung der Funkleistung beim telefonieren,
- Variable Reduzierung der Funkleistung des Mobilteils, abhängig von der Entfernung zur Basis

Telefonieren

- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit durch Rufnummerneingabe vor Belegung
- Wahlwiederholung der letzten 10 unterschiedlichen Nummern
- Kurzwahl über die Tasten 2 – 9, z.B für Call-by-Call
- Automatische Netzanbietervorwahl möglich (Preselection)
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- Wahlverfahren: MFV / IWW

Anruferanzeige

- mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne im Mobilteil und Basis einstellbar:
 - 5 polyphone Melodien (16-stimmig)
 - 10 Standardmelodien
- 5 Lautstärkestufen +Crescendo einstellbar
- Individuelle Melodie für interne Rufe

Anrufliste

- Liste der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste

SMS-Funktion

- Senden und empfangen von SMS mit bis zu 160 Zeichen
- Speicher für bis zu 10 SMS
- Einfache Registrierung im SMS-Service-Center

Weitere Funktionen

- Wecker
 - mit einstellbarer Melodie
 - Snooze-Funktion
- Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Integrierter Anrufbeantworter

- für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis mit Sprachansagen
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- 1 individueller Ansagetext (170 Sek.) speicherbar
- Anzeige neuer Nachrichten an Basis, und Mobilteil mit Datum und Uhrzeit
- Mithören eingehender Nachrichten an Basis und Mobilteil
- Aufzeichnungslänge einstellbar:
1 min, 2 min, 3 min. unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar:
sofort, automatisch, nach 10, 18, oder 30 Sek.
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich
(1 externes und 1 intern zwischen 2 Mobilteilen)
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wideranruf-Funktion
- Einzel- oder Sammelruf bei ankommenden Anrufen
- 3-er Konferenz (1 Extern/2 Internteilnehmer)
- Interner Einzel- oder Sammelruf an Mobilteile
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen

Sonstiges:

- Gürtelclip für Mobilteil (im Lieferumfang)
- Reichweite:
im Haus bis zu 50
im Freien bis zu 300 m
- Stromversorgung:
Mobilteil: 2xNiMH (AAA) 650mAh
Basis: 230 V Schaltnetzteil
- Betriebszeiten
Gesprächszeit: bis zu 25 h
Standby bis zu 240 h
- Ladezeiten:
ca. 11h in der Basis
ca. 8 h in der Ladeschale

- Gewicht: Mobilteil: 127 gr.
Basis: 109 gr.

- Abmessungen :
Mobilteil: 147 x 50 x 30 mm (LxBxD)
Basis 54 x 126 x 128 mm (HxBxT)

- Basisstation geeignet für Wandmontage